

PVC-Hohlstäbe

Stablänge: 2000 mm

Abmessung	Gewicht	Toleranzen	Farbe
in mm	in kg/m	in mm AD / ID	grau RAL 7011
15 x 5	0,246	+0,2/+0,8 / -0,2/-0,8	x
18 x 5	0,364	+0,2/+0,8 / -0,2/-0,8	
25 x 8	0,680	+0,4/+1,1 / -0,4/-1,1	
28 x 10	0,830	+0,4/+1,1 / -0,4/-1,1	
30 x 10	0,963	+0,4/+1,1 / -0,4/-1,1	x
32 x 12	0,980	+0,6/+2,0 / -0,6/-2,0	
35 x 12	1,310	+0,6/+2,0 / -0,6/-2,0	
40 x 15	1,660	+0,6/+2,0 / -0,6/-2,0	x
45 x 20	1,990	+0,6/+2,0 / -0,6/-2,0	x
50 x 25	2,230	+0,6/+2,0 / -0,6/-2,0	x
55 x 25	2,900	+0,6/+2,0 / -0,6/-2,0	
60 x 30	3,450	+0,8/+2,5 / -0,8/-2,5	x
70 x 30	4,510	+0,8/+2,5 / -0,8/-2,5	x
75 x 50	3,720	+0,8/+2,5 / -0,8/-2,5	x
80 x 30	6,540	+0,8/+2,5 / -0,8/-2,5	x
80 x 40	5,860	+0,8/+2,5 / -0,8/-2,5	x
100 x 50	9,310	+1,2/+3,6 / -1,6/-5,0	x
110 x 75	8,220	+1,2/+3,6 / -1,6/-5,0	x
125 x 50	15,720	+1,5/+4,5 / -2,0/-6,5	x
130 x 50	17,120	+1,5/+4,5 / -2,0/-6,5	x
150 x 50	23,800	+1,5/+4,5 / -2,0/-6,5	x
160 x 100	18,570	+1,8/+5,4 / -2,2/-7,5	x
180 x 120	23,500	+2,0/+6,0 / -2,5/-8,5	x
200 x 100	35,700	+2,0/+6,0 / -2,5/-8,5	x
230 x 150	36,200	+3,0/+9,0 / -3,0/-12,0	B

**PVC-Rundstäbe sind auch in geschliffener Ausführung lieferbar.
Folgende Außentoleranzen sind möglich:**

Bis Ø in mm	Toleranz in mm
10 mm	+/- 0,03 mm
20 mm	+/- 0,05 mm
30 mm	+/- 0,1 mm
40 mm	+/- 0,2 mm
60 mm	+/- 0,3 mm
(maximal)	

PVC-Rundstäbe sind auch mit Ultraschall-Prüfung lieferbar

Bitte beachten Sie, dass o.g. Gewichte theoretisch errechnet wurden.

Zeichenerklärung: x = Lagerware
B = Bestellware