

PTFE-Teflon-Schläuche

PTFE-Teflon-Schläuche virginal

Innen-Ø in mm	Wandstärke in mm
D 2 x 3 mm	100m/Rollen
D 2 x 4 mm	100m/Rollen
D 4 x 6 mm	100m/Rollen
D 5 x 6 mm	100m/Rollen
D 5 x 8 mm	100m/Rollen
D 6 x 8 mm	100m/Rollen
D 6 x 7 mm	100m/Rollen
D 8 x 10 mm	100m/Rollen
D 10 x 12 mm	100m/Rollen
D 4 x 5 mm	100m/Rollen
D 16 x 18 mm	50m/Rollen
D 2 x 4 mm	50m/Rollen
D 1 x 3 mm	50m/Rollen
D 2 x 3 mm	50m/Rollen
D 2 x 4 mm	50m/Rollen
D 3 x 4 mm	50m/Rollen
D 3 x 5 mm	50m/Rollen
D 4 x 6 mm	50m/Rollen
D 4 x 8 mm	50m/Rollen
D 5 x 7 mm	50m/Rollen
D 7 x 8 mm	50m/Rollen
D 7 x 9 mm	50m/Rollen
D 7 x 10 mm	50m/Rollen
D 9 x 11 mm	50m/Rollen
D 9 x 12 mm	50m/Rollen
D 12 x 14 mm	50m/Rollen
D 13 x 15 mm	50m/Rollen
D 14 x 16 mm	50m/Rollen
D 8 x 9 mm	50m/Rollen
D 17 x 19 mm	50m/Rollen

Toleranzen Über (mm)	Nach ISO 13000-1 Par. 4.2.4 Bis zu (mm)	mm
---	5	+/-0,25
5	30	+/-5%
Wandstärke	Toleranz	
< = 1 mm	+/- 0,1 mm	
> 1 mm	+/- 10%	

Die o.g. Abmessungen werden in unserem Herstellerwerk vorzugsweise bevorratet.
Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe nur in kompletten Rollen erfolgt.