

PE-HD Rundstäbe

schwarz oder natur

Stablänge: 10 bis 130 mm 2000 mm
 140 bis 700 mm 1000 mm

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	Farbe	
			schwarz	natur
10	+0,1 bis 0,6	0,082	X (1 VE = 35 Stück)	B (1 VE = 35 Stück)
12	+0,2 bis 0,7	0,119		
15	+0,2 bis 0,8	0,14	X (1 VE = 15 Stück)	B (1 VE = 15 Stück)
18	+0,2 bis 1,2	0,240		
20	+0,2 bis 1,2	0,327	x	B
25	+0,2 bis 1,2	0,506	x	B
30	+0,2 bis 1,2	0,720	x	B
35	+0,2 bis 1,3	1,040	x	B
40	+0,2 bis 1,5	1,280	x	B
45	+0,3 bis 1,7	1,620	x	B
50	+0,3 bis 2,0	2,010	x	B
55	+0,3 bis 2,0	2,510	x	B
60	+0,3 bis 2,3	2,880	x	B
65	+0,3 bis 2,3	3,370	B	B
70	+0,3 bis 2,5	3,910	x	B
75	+0,4 bis 2,5	4,490	B	B
80	+0,4 bis 2,8	5,100	x	B
90	+0,5 bis 2,8	6,450	x	B
100	+0,7 bis 3,0	7,960	x	B
110	+0,7 bis 3,0	9,610	x	B
120	+0,8 bis 3,5	11,380	x	B
125	+0,8 bis 3,5	12,410	B	B
130	+0,9 bis 4,0	13,320	B	B
140	+0,9 bis 4,2	15,580	B	B
150	+1,2 bis 4,5	17,900	B	B
160	+1,2 bis 4,5	20,350	B	B

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	Farbe	
			schwarz	natur
165	+1,2 bis 8,0	21,220	A	A
170	+1,2 bis 8,0	22,500	A	A
180	+1,3 bis 8,0	25,700	B	B
200	+1,3 bis 8,0	32,200	B	B
225	+1,3 bis 8,0	42,000	B	B
250	+1,3 bis 8,0	50,000	B	B
280	+1,3 bis 8,0	60,740	A	A
300	+1,3 bis 10,0	71,800	B	B
350	+1,3 bis 15,0	98,000	B	B
400	+1,3 bis 15,0	127,700	B	B
500	+1,3 bis 15,0	197,000	B	B
600	+1,3 bis 20,0	290,000	B	A
700	+1,3 bis 20,0	395,000	B	A

Bitte beachten Sie, dass o.g. Gewichte theoretisch errechnet wurden.

Zeichenerklärung: x = Lagerware
B = Bestellware
A = auf Anfrage