

## Polyamid-Rundstäbe

Polyamid-Rundstäbe extrudiert

Spez. Gewicht: 1,14

Stablänge: 3000 mm

	Durchmesser in mm	Farbe
<b>PA-6</b>	5 bis 200	natur
	10 bis 200	schwarz
<b>PA-6.6</b>	5 bis 200	natur
	10 bis 100	schwarz

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
5	+0,1 bis 0,4	0,025	
6	+0,1 bis 0,4	0,035	B
8	+0,1 bis 0,5	0,062	x
10	+0,1 bis 0,5	0,097	x
12	+0,2 bis 0,7	0,140	x
14	+0,2 bis 0,7	0,190	B
15	+0,2 bis 0,7	0,215	B
16	+0,2 bis 0,7	0,245	X
18	+0,2 bis 0,7	0,305	B
20	+0,2 bis 0,7	0,375	X
22	+0,2 bis 0,9	0,460	B
25	+0,2 bis 0,9	0,590	X
28	+0,2 bis 0,9	0,735	B
30	+0,2 bis 0,9	0,840	X
32	+0,2 bis 1,1	0,970	X
35	+0,2 bis 1,1	1,150	B
36	+0,2 bis 1,1	1,200	B

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
40	+0,2 bis 1,1	1,500	x
45	+0,3 bis 1,3	1,890	x
50	+0,3 bis 1,3	2,330	x
55	+0,3 bis 1,3	2,800	B
56	+0,3 bis 1,3	2,890	x
60	+0,3 bis 1,6	3,350	x
65	+0,3 bis 1,6	3,900	x
70	+0,3 bis 1,6	4,500	x
75	+0,4 bis 2,0	5,250	B
80	+0,4 bis 2,0	5,950	x
85	+0,5 bis 2,2	6,700	B
90	+0,5 bis 2,2	7,500	x
100	+0,6 bis 2,5	9,300	x
110	+0,7 bis 3,0	11,250	B
120	+0,8 bis 3,5	13,360	B
125	+0,8 bis 3,5	14,600	B
130	+0,9 bis 3,8	15,700	B
140	+1,0 bis 4,2	18,200	B
150	+1,0 bis 4,2	21,000	B
160	+1,1 bis 4,5	23,800	B
170	+1,1 bis 5,0	27,000	B
180	+1,2 bis 5,5	30,200	B
200	+1,3 bis 5,5	37,300	B

Bitte beachten Sie, dass o.g. Gewichte theoretisch errechnet wurden.

Zeichenerklärung: x = Lagerware  
B = Bestellware

## Polyamid-Rundstäbe

### Polyamid-6-Guss-Rundstäbe

Stablänge:           bis Ø 60 mm,       3000 mm  
                           bis Ø 250 mm,     2000 mm  
                           bis Ø 400 mm,     1000 mm

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
50	+0,3 bis 3,0	2,35	B
55	+0,3 bis 3,0	2,85	B
60	+0,3 bis 4,0	3,49	B
65	+0,3 bis 4,0	4,00	B
70	+0,3 bis 4,0	4,75	B
75	+0,4 bis 4,0	5,50	B
80	+0,4 bis 4,0	6,25	B
90	+0,5 bis 4,0	7,85	B
100	+0,6 bis 4,0	9,60	B
110	+0,7 bis 5,0	11,65	B
120	+0,8 bis 5,0	13,80	B
125	+0,8 bis 5,0	14,90	B
130	+0,9 bis 5,0	16,35	B
140	+0,9 bis 5,0	19,00	B
150	+1,0 bis 5,0	21,75	B
160	+1,1 bis 5,0	24,70	B
170	+1,2 bis 7,0	27,90	B
180	+1,2 bis 7,0	31,40	B
190	+1,3 bis 7,0	34,75	B
200	+1,3 bis 7,0	38,55	B
210	+1,3 bis 9,0	42,80	B
220	+1,3 bis 9,0	46,15	B
230	+1,5 bis 9,0	50,85	B
240	+1,5 bis 9,0	55,15	B
250	+1,5 bis 9,0	60,50	B
260	+1,5 bis 9,0	65,10	B

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
<b>270</b>	+1,5 bis 9,0	69,15	B
<b>280</b>	+1,5 bis 9,0	75,00	B
<b>290</b>	+1,5 bis 9,0	81,35	B
<b>300</b>	+1,5 bis 9,0	86,50	B
<b>310</b>	+1,5 bis 9,0	91,35	B
<b>320</b>	+1,5 bis 9,0	97,60	B
<b>330</b>	+1,5 bis 11,0	102,90	B
<b>340</b>	+1,5 bis 11,0	109,95	B
<b>350</b>	+1,5 bis 11,0	117,10	B
<b>360</b>	+1,5 bis 11,0	124,35	B
<b>370</b>	+1,5 bis 11,0	130,10	B
<b>380</b>	+1,5 bis 11,0	136,15	B
<b>390</b>	+1,5 bis 11,0	144,60	B
<b>400</b>	+1,5 bis 11,0	151,60	B

Bitte beachten Sie, dass o.g. Gewichte theoretisch errechnet wurden.

Zeichenerklärung: x = Lagerware  
B = Bestellware

## Polyamid-Rundstäbe

### Polyamid-6-Rundstäbe mit ca. 30% Glasfaser schwarz

Spez. Gewicht:	1,35
Herstellungslänge:	*1000 oder 3000 mm
Durchmesser:	20/25/30/40/50/60/70/80/100/125*/150* mm

### Polyamid-6.6-Rundstäbe mit ca. 30% Glasfaser schwarz

Spez. Gewicht:	1,35
Herstellungslänge:	1000 oder 3000 mm
Durchmesser:	10/16/20/25/30/36/40/50/60/70/80/90/100/125*/150* mm

### Polyamid-12-Rundstäbe natur

Ausführung:	extrudiertes Material
Spez. Gewicht:	1,02
Herstellungslänge:	3000 mm
Durchmesser:	16/25/30/35/50/60/100/150 mm

### Polyamid-6-GOL-Rundstäbe (Guss mit Öl) gelb / schwarz

Spez. Gewicht:	1,14
Herstellungslänge:	1000 mm
Durchmesser:	50/60/70/80/90/100/110/120/125/130/140/150/160/180/200/250 mm

### Polyamid-6.6-HI-Rundstäbe (hitzestabilisiert) braun

Spez. Gewicht:	1,14
Herstellungslänge:	3000 mm
Durchmesser:	80 mm