

## POM-Rundstäbe

POM-Rundstäbe (entspricht Delrin bzw. Hostaform)

Spez. Gewicht: 1,41

Stablänge: 3000 mm

ab Ø 210 mm Lieferlänge 2000 mm

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
6	+0,1 bis 0,4	0,044	A
8	+0,1 bis 0,5	0,078	x
10	+0,1 bis 0,5	0,120	x
12	+0,2 bis 0,7	0,175	x
14	+0,2 bis 0,7	0,236	B
15	+0,2 bis 0,7	0,265	B
16	+0,2 bis 0,7	0,306	x
18	+0,2 bis 0,7	0,384	B
20	+0,2 bis 0,7	0,472	x
22	+0,2 bis 0,9	0,574	x
25	+0,2 bis 0,9	0,737	x
28	+0,2 bis 0,9	0,921	x
30	+0,2 bis 0,9	1,050	x
32	+0,2 bis 1,1	1,200	x
35	+0,2 bis 1,1	1,410	B
36	+0,2 bis 1,1	1,520	x
40	+0,2 bis 1,1	1,870	x
45	+0,3 bis 1,3	2,370	x
50	+0,3 bis 1,3	2,910	x
55	+0,3 bis 1,3	3,450	B
56	+0,3 bis 1,3	3,640	x
60	+0,3 bis 1,6	4,200	x
65	+0,3 bis 1,6	4,910	B
70	+0,3 bis 1,6	5,690	x

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
75	+0,4 bis 2,0	6,560	B
80	+0,4 bis 2,0	7,450	x
85	+0,5 bis 2,2	8,420	B
90	+0,5 bis 2,2	9,430	x
100	+0,6 bis 2,5	11,650	x
110	+0,7 bis 3,0	14,130	x
120	+0,8 bis 3,5	16,850	x
125	+0,8 bis 3,5	18,260	B
130	+0,8 bis 3,5	19,790	B
135	+0,8 bis 3,5	21,310	B
140	+0,8 bis 3,5	22,890	B
150	+1,0 bis 4,2	26,300	B
160	+1,1 bis 4,5	29,400	B
165	+1,1 bis 4,5	31,900	B
180	+1,2 bis 5,0	37,900	B
200	+1,3 bis 5,5	465,70	B
210	+1,3 bis 5,5	50,800	B
230	+1,5 bis 6,2	61,800	B
250	+1,5 bis 6,2	72,800	B
280	+1,6 bis 6,5	92,900	B
300	+1,7 bis 7,0	106,200	B
350	+1,5 bis 8,5	145,600	B
400	+1,5 bis 9,5	189,700	B
500	+1,5 bis 11,5	287,400	B
600	+1,5 bis 13,5	429,400	B

Bitte beachten Sie, dass o.g. Gewichte theoretisch errechnet wurden.

Zeichenerklärung: x = Lagerware  
B = Bestellware  
A = auf Anfrage

## POM-Rundstäbe

### POM-Rundstäbe mit 25% Glasfaser

Spez. Gewicht: 1,56  
Stablänge: 3000 mm

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
20	+0,2 bis 0,7	0,529	B
40	+0,2 bis 1,1	2,076	B
60	+0,3 bis 1,6	4,800	B
100	+0,6 bis 2,5	13,050	B

### POM-Rundstäbe mit Teflon

Spez. Gewicht: 1,54  
Stablänge: 3000 mm

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
20	+0,2 bis 0,7	0,51	B
30	+0,2 bis 0,9	1,13	B
40	+0,2 bis 1,1	2,00	B
60	+0,3 bis 1,6	4,49	B

## POM-Rundstäbe

### POM-Rundstäbe ELS elektrisch leitfähig, schwarz

Spez. Gewicht: 1,45  
Stablänge: 3000 mm

Durchmesser in mm	Toleranz in mm	Gewicht in kg/m	
<b>30</b>	+0,2 bis 0,9	1,08	x
<b>40</b>	+ 0,2 bis 1,1	1,92	x
<b>60</b>	+0,3 bis 1,60	4,32	x
<b>80</b>	+0,4 bis +2,0	7,45	B
<b>100</b>	+0,6 bis +2,5	11,65	B
<b>125</b>	+0,8 bis +3,5	18,30	B

Bitte beachten Sie, dass o.g. Gewichte theoretisch errechnet wurden.

Zeichenerklärung: x = Lagerware  
B = Bestellware